

Клей-расплав низкотемпературный Robust SH 30220



Костанай, Казахстан

Клей-расплав на основе ЭВА. Применяется в мебельной промышленности для приклеивания кромочного материала из шпона, бумаг, меламина, пластика АБС и ПВХ. Низкотемпературный клей, характеризуется хорошей текучестью и смачиваемостью. Обладает высокой адгезионной способностью. Подходит для ручных, криволинейных и автоматических станков со средней скоростью подачи.

Цвет Натуральный

Внешний вид Твердые мелкие гранулы

Вязкость: при 160°C 30000±5000 мПа·с

Вязкость: при 180°C 15000±2000 мПа·с

Температура размягчения 85±5°C

Влажность древесины 8-10%

Рабочая температура 130-170°C

Скорость подачи 6-20 м/мин

Давление прессования 3-5 кгс/см²

Расход 140-190 г/м²

Нанесение клея должно быть равномерным. Расход клея может меняться в зависимости от состояния материала. Регулярно проверять температуру в системе нанесения клея. Термостаты могут после длительного срока работы давать неточные показания. Срок хранения 24 месяца. Хранить в сухом прохладном месте. 25 кг мешок

Цена: **27 000** ₸

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Черевкова Ольга

8-714-2-39-03-84

Карбышева 127