

Клей-расплав высокотемпературный Robust SH-32780



Костанай, Казахстан

Клей-расплав на основе ЭВА. Применяется в мебельной промышленности для приклеивания кромочного материала из шпона, бумаг, меламина, пластика АБС и ПВХ. Универсальный ненаполненный клей-расплав. Имеет высокую вязкость и прочность склеивания. Подходит для автоматических кромко-облицовочных станков.

Цвет : Натуральный

Внешний вид : Твердые мелкие гранулы

Вязкость: при 180°C 150000±20000 мПа·с

Вязкость: при 200°C 80000±10000 мПа·с

Температура размягчения 105±5°C

Влажность древесины 8-10%

Рабочая температура 180-210°C

Скорость подачи 15-40 м/мин

Давление прессования 3-5 кгс/см²

Расход 150-200 г/м²

Нанесение клея должно быть равномерным. Расход клея может меняться в зависимости от состояния материала. Регулярно проверять температуру в системе нанесения клея. Термостаты могут после длительного срока работы давать неточные показания. Срок хранения 24 месяца. Хранить в сухом прохладном месте. 25 кг мешок.

Цена: **25 000** ₸

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Черевкова Ольга

8-714-2-39-03-84

Карбышева 127